# 江淮牌 HFC5180XLCB90K1E2S 型冷藏车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 411 |
| 产品名称 | 江淮牌 HFC5180XLCB90K1E2S 型冷藏车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 9995 | 外形尺寸(mm) | 长 9150/9550；宽 2600；高 3900/4000 |
| 整备质量(kg) | 7810/7875 | 货厢尺寸(mm) | 长 6800/7200；宽 2380/2440；高 2400/2500 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2750/1400/3150 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 110/89 |
| 备注: | 1.车厢顶部封闭不可开启,随底盘选装平顶、半高顶、高顶驾驶室 2.发动机 B4.0NS6B195,D45TCIF1 对应的油耗申报值(L/100km)为 26.8,26.7;4.侧面部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 QSTE650,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸长×宽为:120mm×70mm,离地高度为 400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm,选装不同材质和截面的后防护,选装的后防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸长×宽为:150mm×60mm,离地高度为 400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;5.安装带卫星定位功能的行驶记录;6.ABS 控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.选装限速装置时最高车速为 89km/h;7.选装相同功率的不同样式和型号的冷藏机组;8.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 300mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(圆形):Φ123mm,离地高度为 400mm,420mm,440mm,460mm,480mm,500mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,选装的液压尾板质量 550KG;选装不同样式的字标;9.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具的驾驶室,根据不同的设计状态,尿素罐、储气筒、电瓶等底盘件的布置位置有所不同;10.选装不同样式的后视镜;选装不同导流罩字标;11.选装不同样式的前围面板及前档、侧面字标; | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| D45TCIF1<br>B4.0NS6B195 | 昆明云内动力股份有限公司<br>安徽康明斯动力有限公司 | 4461<br>4000 | 162<br>143 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | **企业网址** | |