徐工牌 XGS5260JQJZ6 型桥梁检测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	384
产品名称	徐工牌 XGS5260JQJZ6 型桥梁检测车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 12600/12393；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	25870/25805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/7	前悬/后悬(mm)	1430/3300
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89/110
备注：	长度为 12600 时该车后伸为 695mm.长度为 12393 时该车后伸 488.侧防护/后防护装置为金属护栏,材质 6063-T5/Q345A,连接方式均为螺栓连接. 后防护截面宽 80mm,截面高 150mm,离地高度为 379mm.ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.仅选用 5775+1400 轴距.专用装置结构主要由车架平台、一回转、连接架、垂直臂、二回转、伸缩臂组成.该车是一种专用于各类大中型桥梁检测、养护、维修的专用车辆.选装不同上装结构的行走平台.选装限速装置,最高车速(km/h)为 80 或 89.随底盘选装驾驶室形式.选装视镜.选装喷淋系统.选装臂架样式.选装臂架标识.选装后防护,材质 Q345A,连接方式螺栓连接,后防护截面宽 60mm,截面高 130mm,离地高度为 399mm.选装转台样式.选装喷淋位置.选装桁架臂头外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1267N464GF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3175+1400/3775+1400/4075+1400 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/-/-/3/-/-/2/-/- 等	前轮距(mm)	2015/2035/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.39-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	286
MC07H.41-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	300

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工随车起重机有限公司	**企业网址**	