路鑫牌 NJJ5181GQX6 型护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路鑫牌	公告批次	409
产品名称	路鑫牌 NJJ5181GQX6 型护栏清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.54
额定质量(kg)	9605/9540/9358 等	外形尺寸(mm)	长 7740/8000/9490；宽 2500；高 3100/3600
整备质量(kg)	8265/8512/8767	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/11/9/11	前悬/后悬(mm)	1260/1980
轴荷(kg)	7000/11000	最高车速(km/h)	105
备注:	1.罐体总容量:10.01 立方米;罐体有效容积:9.54 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高):3000×2440×1480(mm),运输介质:水,密度 1000 千克/立方米;该车主要装置为护栏清洗装置,用于公路护栏清洗、洒水、绿化浇灌等;2.侧面防护装置和后下部防护装置材料为 Q235,与车辆的连接方式均为螺栓连接,侧面防护最大离地高度 460mm,后下部防护尺寸为:2400×60×120(mm),最大离地高度 470mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5.YCS04200-68 发动机最大净功率:143(KW),B6.2NS6B210 发动机最大净功率:151(KW),D4.5NS6B220 发动机最大净功率:157(KW),CY4SK761 发动机最大净功率:142(KW),D4.0NS6B195 发动机最大净功率:138(KW),B6.2NS6B230 发动机最大净功率:166(KW),D45TCIF1 发动机最大净功率:157(KW),B6.2NS6B260 发动机最大净功率:188(KW),D4.5NS6B240 发动机最大净功率:171(KW);6.选装无前部装置时接近角为 15 度;前部选装支架时长度为 8000mm,选装无装置时长度为 7740mm;车顶选装无升降平台时高度为 3100mm;7.副车架材料加大加厚时,整备质量为 8512kg;8.外观扩展:车辆前部增加护栏清洗油管快速接口,车辆前部增加冲水喷头,车辆后部增加球阀开启的气缸控制;9.随底盘扩展识别代号和前脸样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230	东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4087 4156 4500 6200 6200	145 147 162 154 169

D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4000 4461 6200 4500	143 162 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京金长江交通设施有限公司	**企业网址**	