醒狮牌 SLS5120GJYC6A 型飞机加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	393
产品名称	醒狮牌 SLS5120GJYC6A 型飞机加油车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7.75
额定质量(kg)	6200	外形尺寸(mm)	7150×2250×2850
整备质量(kg)	5600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1155/2095
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:8.13 立方米,罐体有效容积:7.75 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 800 千克/立方米;加油装置上置时,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3800×1950×1400;加油装置下置时,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4700×1750×1250;仅采用 3900mm 轴距;随底盘选装驾驶室,选装加油装置下置,选装箱门样式及后示廓灯支架样式,随底盘选装新前脸样式,选装新的翼子板结构;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:450mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;安装排气管前置,前盘制动,限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K59L4BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900/3600		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1738/1761/1726 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1690 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1		2977	125
CA4DD1-16E6	昆明云内动力股份有限公司	3000	121
CA4DD2-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3230	132
CA4DH1-18E6		3800	132
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114
CA4DT2-18E68	中国第一汽车集团有限公司	2440	129
YN25PLUS180		2499	129
CA4DT2A20E610	昆明云内动力股份有限公司	2440	143
Q30A-182E60	中国第一汽车集团有限公司	2980	132
	昆明云内动力股份有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		
	安徽全柴动力股份有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	