程力威牌 CLW5250TDYHDL6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	377
产品名称	程力威牌 CLW5250TDYHDL6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10355/10420/11105 等	外形尺寸(mm)	长 10650/10450；宽 2550；高 3450/3650/3800 等
整备质量(kg)	14450/13700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/16	前悬/后悬(mm)	1475/3475/1515/3435/1475/3275 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	随底盘选装驾驶室.选装喷雾装置。仅采用 4350+1350 轴距底盘。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置.车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10650/4350+1350/1475/3475,10650/4350+1350/1515/3435,10450/4350+1350/1475/3275,10450/4350+1350/1515/3235.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1258GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5900+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10/9/10	前轮距(mm)	1860/1940/1960 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1750/1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
WP6H270E61	潍柴动力股份有限公司	6220	199
YCK05230-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	169
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
YCK08330-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	243
YCS07L300-66		6442	221

	广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	