解放牌 CA5041XLCP40K59L2E6A84 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	404
产品名称	解放牌 CA5041XLCP40K59L2E6A84 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2110/2060/2260；高 3100/3300/3500 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4130/4050/3770；宽 1900/2100；高 1900/2100/2300 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1155/1540/1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	110
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.选装新结构的导流罩.选装不带导流罩.选装不同结构的保险杠.选装新前脸驾驶室.选装不同侧门结构的驾驶室.选装排半驾驶室.选装不同的后部灯具.选装不同结构的货箱.选装不开门货箱.选装双开门的货箱.选装肉挂结构.选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装不同的冷机安装位置.油耗值(L/100km)11.2 对应发动机 WP3NQ160E61,WP3NQ140E61,CA4DD1-16E6,CA4DD1-15E6,D30TCIF1,CA4DD2-18E6,CA4DD2-16E6,CA4DD2-15E6,D25Pro,F2.5NS6B150,F2.5NS6B160,CA4DB1A13E6,Q25A-150E60.ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.货箱选装液压尾板.尾板收起状态的水平长度 190mm.尾板质量 340Kg.后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉.侧防护及后下部防护装置的材质为 R13 钢,侧防护连接方式为螺栓连接,后下部防护装置连接方式为焊接.后部防护离地高度 460,470,480,490mm,断面尺寸为 100×40mm.货厢选装爬梯结构.选装不带液压尾板的货厢.选装无备胎.选装不同的备胎安装位置.选装新的储气筒安装位置.选装不同的油箱安装位置.选装新的尿素箱安装位置.选装铝合金材质的侧后防护.选装双根侧防护.整备质量对应无备胎和带随车工具的状态.货厢重量795,1090kg.货箱材质为玻璃钢+聚氨酯+玻璃钢.选装新的货箱材质.货箱前板、后板、边板材质为:XPS 复合板(XPS+玻璃钢+玻璃丝布+热塑板),前板、后板厚度(mm)为 80(75/1.5/0.5/1.5),边板厚度(mm)为 180(175/1.5/0.5/1.5),货箱底板、顶板材质为:XPS 复合板(XPS+玻璃钢+玻璃丝布+热塑板+木板)),货箱顶板厚度(mm)为 105(90/1.5/0.5/1.5/10),货箱底板厚度(mm)为 100(85/1.5/0.5/1.5/10).选装新前围的驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ140E61 CA4DD1-16E6 D30TCIF1 CA4DD1-15E6 D25Pro WP3NQ160E61 F2.5NS6B150 F2.5NS6B160 CA4DB1A13E6 Q25A-150E60	潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2970 3000 2977 3000 2499 2970 2498 2498 2207 2496	103 121 125 113 118 118 110 115 95.2 110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	