福龙马牌 FLM5250ZXXDL6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	403
产品名称	福龙马牌 FLM5250ZXXDL6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	13620/13870/14120	外形尺寸(mm)	8420×2530×3210
整备质量(kg)	11250/11000/10750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/22	前悬/后悬(mm)	1445/1125
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车安装具有卫星定位的行驶记录仪;仅选装底盘的 4500+1350 轴距;侧防护装置的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置的材料材质:Q345B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×240,后部防护装置的离地高度 460mm;该车选装 A 型吊臂时,整备质量为 11250kg,载质量为 13620kg;选装 B 型吊臂时,整备质量为 11000kg,载质量为 13870kg;选装 C 型吊臂时,整备质量为 10750kg,载质量为 14120kg。以上 3 种配置均可选装铝合金材质侧防护、液压油箱、后挡板、后视影像、电控箱、横向液压锁、吊耳;随底盘选装 YCS06270-60、YCK08350-60 发动机,对应的油耗值(L/100km)分别为 32.13、31.22。随底盘选装卧铺侧窗、车门下饰板、导流罩、翼子板、保险杠、绿玻璃,前保格栅。ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要由液压控制系统控制专用吊臂的起吊、拉装工作,从而实现放置在地面的装载有生活垃圾的垃圾箱体的转运功能。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1256H5DCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4500+1350/5850+1350/5350+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/10/11/13/9/10 等	前轮距(mm)	2050
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCK08350-60 YCK08300-60 D6.7NS6B320	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6234 7698 7698 6700	199 257 221 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	