程力牌 CL5182GPSC6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	400
产品名称	程力牌 CL5182GPSC6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.05
额定质量(kg)	10505/10570	外形尺寸(mm)	8500×2520×3200
整备质量(kg)	7300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/19	前悬/后悬(mm)	1400/2600
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1、该车仅选用 4500mm 轴距的底盘，罐体总容量为 11.61 立方米。罐体有效容积为 11.05 立方米。介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;2、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4800×2300×1520。3、防护材料:Q235B 碳钢,左右侧面防护与后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):460。4、,ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。5、主要专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水及园林绿化。6、随底盘选装驾驶室。选装罐体外观及后部平台样式。选装后部喷洒样式。选装弧形挡泥板,选装气动装置。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。选装前喷洒样式,选装踏梯样式。选装箭头灯。选装洒水炮样式。选装球阀样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2A1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
D6.7NS6B230	中国第一汽车集团有限公司	6700	169
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E61	东风康明斯发动机有限公司	5700	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK1-22E62	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA6DH1-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	