中昌牌 XZC5088XQY6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中昌牌	公告批次	334
产品名称	中昌牌 XZC5088XQY6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3950/4180	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2290/2240/2190；高 2950
整备质量(kg)	4130/3900	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 2200/2100；高 1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/15	前悬/后悬(mm)	1110/1528
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车辆,类型为 EX/III型;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门.用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品,运送爆炸品的类项号:1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.4G;侧防护及后防护装置所用材料均为 Q235,连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置离地高度 470mm,截面尺寸 100mm×50mm.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用排气管前置、前盘制动、子午线轮胎和限速装置的底盘,限速 80km/h;装备有导静电装置;装备防爆胎应急装置;发动机 F3.8NS6B156,CY4SK261,D30TCIF1,F2.8NS6B156 的最大净功率为 112kw,122kw,120kw,112kw,油耗为 16.20L/100Km,16.09L/100Km,16.19L/100Km,15.39L/100Km。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 3856 2977 2780	115 125 125 115

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司	**企业网址**	