祥农达牌 SGW5258GPSF 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	祥农达牌	公告批次	403
产品名称	祥农达牌 SGW5258GPSF 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.1
额定质量(kg)	14470/14405	外形尺寸(mm)	10250×2550×3200
整备质量(kg)	10400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/16	前悬/后悬(mm)	1250/3300/1450/3100/1410/3140
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	专用装置:罐体及水泵,主要用于路面洒水及园林绿化。仅采用轴距(mm):4350+1350。介质为丙酮水溶液,密度 950 千克/立方米,罐体总容量 15.5 立方米,罐体有效容积 15.1 立方米。罐体外形尺寸(直段长×长轴×短轴)(mm)为: 6700×2300×1450。侧、后防护装置材料均为 Q235,连接方式为焊接,后防护截面尺寸为 120×50mm,离地高度为 450mm。随底盘选装驾驶室:随底盘选装油箱位置:选装后部带雾炮。ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装管道安装位置,后部出水口位置,前部清洗装置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1250GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5850+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	1910/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1820/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 B6.2NS6B290 B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6234 5132 6234 6200 6200 6200	191 199 176 180 169 213 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东祥农专用车辆有限公司	**企业网址**	