程力牌 CL5090GQX6HL 型护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	355
产品名称	程力牌 CL5090GQX6HL 型护栏清洗车		
总质量(kg)	9400	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3625	外形尺寸(mm)	6220×2370×2750
整备质量(kg)	5580	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/17	前悬/后悬(mm)	1051/1324/1075/1300
轴荷(kg)	3400/6000	最高车速(km/h)	100
备注:	1.仅用 3845mm 轴距;2.该车用于对道路护栏等进行清洗作业,主要专用装置为清洗装置(水箱,滚刷);3.防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用螺栓连接，侧部防护离地高度(mm):390,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):380;4.6220=1051+3845+1324,6220=1075+3845+1300;5. ABS 系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装 ABS 系统型号/厂家为 VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选装后部外观；随底盘选装驾驶室外后视镜不带副镜杆.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1091P31K1C6ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365/3845/4200		
轮胎规格	8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	9/12+6/9/9+7/9/6+7	前轮距(mm)	1695/1705
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1600/1785
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	2977	120
HFC4DE2-2E	安徽康明斯动力有限公司	2951	117
B4.0NS6B160	安徽康明斯动力有限公司	4000	118
B4.0NS6B170	安徽康明斯动力有限公司	4000	125

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	