瑞力星牌 RLQ5180GPSD6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	409
产品名称	瑞力星牌 RLQ5180GPSD6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.29
额定质量(kg)	10370/10305	外形尺寸(mm)	8500×2500×3200
整备质量(kg)	7500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14/19/14	前悬/后悬(mm)	1400/2600/1430/2570/1400/2400 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,选装不同外形管道,选装风机样式,选装喷洒装置样式,选装后喷雾,选装左侧喷洒,选装右侧喷洒,选装后平台样式,选装 LED 箭头指示灯,选装右侧管道;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧,后防护装置材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸为 120×50mm,离地高度为 470mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量 10.82 立方米,罐体有效容积 10.29 立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:4700×2350×1400,5100×2300×1350;专用功能及装置描述:专用装置:罐体及水泵,主要用于路面洒水及园林绿化;其他说明:该车仅选用 4500,4700mm 轴距底盘,整车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:8500/4500/1400/2600,8500/4500/1430/2570,8500/4700/1400/2400,8500/4700/1430/2370,选装自动球阀样式,随底盘选装后处理结构和后处理隔热罩,选装油箱安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700	140 169 154 136 162 169 147 143 191

D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	