凯力风牌 KLF5160GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5160GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	10.05
额定质量(kg)	9555/9755	外形尺寸(mm)	长 7955/7648/7780 等；宽 2500；高 3150
整备质量(kg)	6250/6050	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11/20/13	前悬/后悬(mm)	1455/2550/1148/2550/1280/2550 等
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注：	随底盘选装驾驶室,随底盘选择油箱、尿素箱、储气罐、蓄电池、排气系统的安装位置,选装罐体及尾部平台管道样式,选装水炮样式;ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:选装驾驶室前部带自动水炮装置,前伸 500mm;侧后防护情况:侧防护材料 Q235B,连接方式螺栓连接,后防护材料 Q235B,焊接连接,后防护截面高度尺寸 150mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 470mm;罐体总容量 10.5 立方米,罐体有效容积 10.05 立方米,罐体尺寸（长×长轴×短轴)(mm):4150×2350×1450,运输介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;专用功能及装置:主要专用装置是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业;前伸尺寸:0,500(mm);其他说明:仅采用 3950 轴距底盘;车辆长/前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:7955/0/1455/3950/2550,7780/0/1280/3950/2550,7648/0/1148/3950/2550,7505/0/1455/3950/2100,7330/0/1280/3950/2100,7198/0/1148/3950/2100,8455/500/1455/3950/2550,8280/500/1280/3950/2550,8148/500/1148/3950/2550,8005/500/1455/3950/2100,7830/500/1280/3950/2100,7698/500/1148/3950/2100,7250/0/1200/3950/2100,7750/500/1200/3950/2100,7700/0/1200/3950/2550,8200/500/1200/3950/2550,7367/0/1317/3950/2100,7867/500/1317/3950/2100,7817/0/1317/3950/2550,8317/500/1317/3950/2550.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165S8EDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3400/3600 等		
轮胎规格	9.00R20/9.00R20 16PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	12/12+9/8/10+7/7/7+6	前轮距(mm)	1745/1805/1825 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D45TCIF1		4461	162
NV30-C6D	昆明云内动力股份有限公司	2968	120
YCS04180-68	东风朝阳朝柴动力有限公司	4156	132
D40TCIF1		4052	135
CA4DD2-18E6-30	广西玉柴机器股份有限公司	3230	132

	昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	