运力牌 LG5250ZXXZ6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	运力牌	公告批次	338
产品名称	运力牌 LG5250ZXXZ6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	13390/13325	外形尺寸(mm)	8380×2530×3040
整备质量(kg)	11480	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/22	前悬/后悬(mm)	1430/1300
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	110
备注:	ABS 型号:4460046300;ABS 生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:可选装 ETC 车载装置,选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:选装 MC07.27-60,MC07.31-60,MC07.34-60 发动机时,油耗申报值为 32.1L/100km;选装 MC09.35-60,MC09.38-60 发动机时,油耗申报值为 32.0L/100km;选装 MC09.35B-60 发动机时,油耗申报值为 32.0L/100km;选装 MC11.40-60 发动机时,油耗申报值为 32.1L/100km;选装 WP8.350E61 发动机时,油耗申报值为 32.0L/100km;选装 MC07H.35-60,MC07H.33-60,MC07H.29-60 发动机时,油耗申报值为 32.1L/100km;选装 WP9H350E62 发动机时,油耗申报值为 32.2L/100km;侧后防护情况:侧后防护装置材料 Q235-A;侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:焊接及螺栓连接; 后部防护装置断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):450;专用功能及装置:该车主要由液压控制系统控制专用吊臂的起吊、拉装工作,从而实现放置在地面的装载有生活垃圾的垃圾箱体的转运功能。;其他说明:仅选用底盘 4300+1350mm 轴距;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1257N464GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3200+1350/3175+1400/3800+1350 等		
轮胎规格	315/80R22.5 16PR/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	11/12/11/10/10/12 等	前轮距(mm)	2015/2035/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP10H400E62		9500	294
MC11.40-61	潍柴动力股份有限公司	10518	297
WP7H270E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	199
WP7H300E62		6800	221
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
MC11H.40-61	潍柴动力股份有限公司	11050	297
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
MC07.29-61		6870	213

WP8.350E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	7800	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	**企业网址**	