凯力风牌 KLF5162GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5162GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.76
额定质量(kg)	9275/9340/9640 等	外形尺寸(mm)	长 7760/7570/8070 等；宽 2500/2550；高 3300/3050/3100 等
整备质量(kg)	6730/6430	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1260/2550/1450/2360/1260/2360 等
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89/105
备注：	随底盘选装同系列驾驶室,随底盘选择油箱、滤清器、蓄电池、储气罐、干燥器、尿素箱安装位置,随底盘选装限速装置,限速 89km/h;选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装前置电子水炮,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装方形软管箱,选装上弧形喷雾,选装下喷雾装置,选装雾炮样式,选装自流口;选装炮筒.罐体总容量 10.25 立方米,罐体有效容积 9.76 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)mm:4200×2350×1450,运输介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;仅采用 3950mm 轴距底盘;侧防护采用 Q235B,螺栓连接;后防护采用 Q235B,螺栓连接.后防护截面高度尺寸 150mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 450mm.ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;主要专用装置为罐体和喷洒装置,用于绿化喷洒作业.后部选装箭头灯,该箭头灯只在作业状态下使用.整车长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):7570/0/1260/2360,7760/0/1450/2360,8070/500/1260/2360,8260/500/1450/2360,7760/0/1260/2550,8260/500/1260/2550,7950/0/1450/2550,7920/0/1420/2550,7730/0/1420/2360,8230/500/1420/2360,8450/500/1450/2550,8420/500/1420/2550		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220		4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCY30165-60		2970	121
CY4SK761	广西玉柴机器股份有限公司	4087	145
B6.2NS6B210		6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125

D45TCIF1 D4.5NS6B240 D30TCIF1 H33-210E60 H33A-210E60	东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4461 4500 2977 3300 3300	162 176 125 154 154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	