江淮牌 HFC5043XXYP21K4C7S 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	411
产品名称	江淮牌 HFC5043XXYP21K4C7S 型厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495	外形尺寸(mm)	长 5995/5980；宽 2115/2165/2140 等；高 2800/2900/3050 等
整备质量(kg)	2805	货厢尺寸(mm)	长 4150/3820；宽 2050/2075/2100 等；高 1750/1850/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/16/24/17/25/19	前悬/后悬(mm)	1100/1530/1110/1520/1100/1515 等
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	100
备注：	1.货厢顶部封闭,不可开启;2.侧面及后下部防护装置材料为 Q235,侧面防护装置与货厢/后下部防护装置与车架的连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为(mm)390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;3.发动机 Q25-152E60,HFC4DF140,HFC4DE3-2E9,HFC4DE3-2E5,Q25A-162E60,HFC4DF160C,H25A-178E60,H25A-180E60,YCY25180-66,HFC4DF170,Q25A-150E60,Q25A-160E60 对应的油耗申报值（L/100km)为 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4;4.ABS 型号/厂家为:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.选装不带导流罩,选装不同样式导流罩;5.选装铝合金轮辋,选装尿素箱安装位置,选择蓄电池安装位置,选装侧防护;6.选装货厢单侧或者两侧不、单、双、三、四开门,选装不同样式(瓦楞/平板)和不同材质(铁、铝、合金、不锈钢、彩钢板、复合板、蜂窝板等)的货厢,选装不同地板(花纹、瓦楞、竹胶、铝、合金、蜂窝等),选装货厢尾部无、双、三、四开门,选装车门锁杆 1 根或者 2 根,选装不同货厢侧后车门样式,选装货厢内部卧环或者绳钩;7.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;8.选装侧后防护,防护装置材料为 Al-6061(铝合金),侧面防护装置与货厢/后下部防护装置与车架的连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为(mm)390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;9.选装侧后防护装置,材料为 Q235,侧面防护装置与货厢/后下部防护装置与车架的连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为(mm)390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;11.选装后位灯,制动灯,后雾灯,后转向灯,后回复反射器;12.选装备胎状态;13.随底盘选装排半驾驶室;14.该车型可选装 ETC 车载装置;15.货厢重量为:555Kg,535Kg,515Kg,495Kg,侧板材质为钢 340LA 厚度为 0.6mm,底板材质为竹胶板厚度 12mm;侧板材质为钢 340LA 厚度为 0.6mm,底板材质为钢 Q235A 厚度为 2mm;侧板材质为钢 Q235A 厚度为 1mm,底板材质为钢 Q235A 厚度为 2.5mm;侧板材质为复合板厚度 15mm,底板材质为钢 Q235A 厚度为 2.5mm;侧板材质为复合板厚度 15mm;16.该车型整备质量不包含备胎,灭火器,随车工具;17.选装后下部防护装置材料为 Q235,与车架的连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地		

	高度为(mm)400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;18.选装不同样式的前围面板、尾部及侧面字标,选装不同油箱,选装不同样式后视镜;19.选装不同安装位置的示廓灯;20.外形尺寸宽(mm)与货厢内宽(mm)对应关系为:2000/1900,2110/2010,2115/2050,2125/2050,2165/2075,2140/2050,2140/2075,2190/2100,2200/2100;21.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,与尾板的连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为 455/480mm,尾板质量为 350Kg;22.自动挡变速箱仅配 HFC4DE3-2E9 发动机.23.选装不带前雾灯;选装不同样式的后视镜;选装不同样式的前面板字标;可采用上装委托加装方式生产;选装二级踏步;选装遮阳板;选装进气格栅,选装不同样式的前保险杠;选装倒车雷达;选装后视镜副镜杆;选装尾部字标;选装底盘大件布置;选装螺母罩;选装二级踏步;

【底盘技术参数】

底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
HFC4DF140	昆明云内动力股份有限公司	2499	101
HFC4DE3-2E9	安徽康明斯动力有限公司	2499	117
HFC4DE3-2E5	安徽康明斯动力有限公司	2499	111
Q25A-162E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
HFC4DF160C	昆明云内动力股份有限公司	2499	101
H25A-178E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	129
H25A-180E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	132
YCY25180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2499	130
HFC4DF170	昆明云内动力股份有限公司	2499	125
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-160E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	