凯力风牌 KLF5122GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5122GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7.26
额定质量(kg)	6900/6965	外形尺寸(mm)	长 7030/7080/7210 等；宽 2200/2300/2350；高 2830/2950/3050 等
整备质量(kg)	4900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13/21/10	前悬/后悬(mm)	1130/1950/1180/1950/1310/1950 等
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103/89
备注：	该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体及泵,罐体总容量 7.62 立方米,罐体有效容积 7.26 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×1950×1400;介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米,该车前伸为 150mm,选装前部加装电子水炮时前伸为 500mm,侧防护采用 Q235B,螺栓连接,后防护采用 Q235B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸 150mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 450mm340mm，ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.采用 3800mm 轴距改装,外形尺寸长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm) 为:7030/150/1130/1950,7080/150/1180/1950,7210/150/1310/1950,7217/150/1317/1950,6880/-/1130/1950,6930/-/1180/1950,7060/-/1310/1950,7067/-/1317/1950,7190/-/1130/2260,7280/-/1130/2350,7240/-/1180/2260,7330/-/1180/2350,7377/-/1317/2260,7467/-/1317/2350,7370/-/1310/2260,7460/-/1310/2350,7340/150/1130/2260,7430/150/1130/2350,7390/150/1180/2260,7480/150/1180/2350,7527/150/1317/2260,7617/150/1317/2350,7520/150/1310/2260,7610/150/1310/2350,7690/500/1130/2260,7780/500/1130/2350,7740/500/1180/2260,7830/500/1180/2350,7877/500/1317/2260,7967/500/1317/2350,7870/500/1310/2260,7960/500/1310/2350,7250/-/1130/2320,7300/-/1180/2320,7437/-/1317/2320,7430/-/1310/2320,7750/500/1130/2320,7800/500/1180/2320,7937/500/1317/2320,7930/500/1310/2320.7030/-/1280/1950,7340/-/1280/2260,7430/-/1280/2350,7400/-/1280/2320,7180/150/1280/1950,7490/150/1280/2260,7580/150/1280/2350,7550/150/1280/2320,7530/500/1280/1950,7840/500/1280/2260,7930/500/1280/2350,7900/500/1280/2320.选装限速装置时最高车速为:89km/h.随底盘选装驾驶室,选装尾灯支架样式,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装尾部平台管道样式,选装雾炮样式,选装附件安装位置,选装前部加装电子水炮,选装不同结构侧防护,选装高位花洒,选装气动阀,选装后下部对冲,选装前置鸭嘴样式,选装工具箱,选装箭头灯样式.此灯只在作业状态下开启,行驶过程中不开启,选装后牌照架样式,随底盘选装尾灯支架样式.选装进气口样式.选装雾炮样式,选装侧喷样式,选装高炮样式.选装炮筒.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		

钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
CY4SK361	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
CY4SK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	135
NV30-C6G	东风康明斯发动机有限公司	2968	115
D4.0NS6B185	中国第一汽车集团有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30	广西玉柴机器股份有限公司	3230	132
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140
D40TCIF1	东风康明斯发动机有限公司	4052	135
D4.0NS6B195	中国第一汽车集团有限公司	4000	143
D4.0NS6B170	广西玉柴机器股份有限公司	4000	125
H30-165E60	昆明云内动力股份有限公司	3000	120
D4.0NS6B160	东风康明斯发动机有限公司	4000	118
NV30-C6C	东风康明斯发动机有限公司	3093	120
Q28-156E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	115
CA4DB2A16E68	东风康明斯发动机有限公司	2440	118
CA4DB2-17E68	东风朝阳朝柴动力有限公司	2440	125
YCY30170-60	安徽全柴动力股份有限公司	2970	125
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114
Q25D-160E60	中国第一汽车集团有限公司	2496	116
D3.0NS6B210H	广西玉柴机器股份有限公司	2998	155
Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司	2980	132
	安徽全柴动力股份有限公司		
	东风康明斯发动机有限公司		
	安徽全柴动力股份有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	