程力威牌 CLW5140JSQ6SZ 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	366
产品名称	程力威牌 CLW5140JSQ6SZ 型随车起重运输车		
总质量(kg)	14000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5755	外形尺寸(mm)	长 7280；宽 2350；高 3720/3620
整备质量(kg)	8050	货厢尺寸(mm)	4250×2230×550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1235/2145
轴荷(kg)	4800/9200	最高车速(km/h)	80
备注:	该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用 Q235A 材质焊接连接,后部防护断面尺寸为 80×120mm,后部防护离地高度(mm):410;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/21.02;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS200/3000/8000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST8/3000/8000,S200/3000/8000,SQS200/3000/8000,URV804/3000/8000,ZLT2000/3000/8000,JSQ200/3000/8000,S2005/3000/8000,CLSQ200-4/3000/8000,SQS200/3000/8000,SQS200/3000/8000,SQS200/3000/8000,SQS200/3000/8000;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQZ160/3000/8000;ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装直接供电式 ETC 车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置;选装货箱样式及后支腿样式;选装车辆尾部带工具箱及工具箱样式。该车采用 3900mm 轴距改装。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5144JQZKPDA-03	底盘名称	汽车起重机底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3900/4200		
轮胎规格	9.00R20 16PR/8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	10/12+9	前轮距(mm)	1760/1785
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1728
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	