程力牌 CL5186GQX6HL 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	361
产品名称	程力牌 CL5186GQX6HL 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.605
额定质量(kg)	9670/9605	外形尺寸(mm)	长 8100/8300/9300 等；宽 2500；高 3200
整备质量(kg)	8200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13/19/13	前悬/后悬(mm)	1400/2100/1430/2070
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	1、仅采用轴距(mm):4500 和 4700.该车主要用于城市护栏清洗,园林喷洒。主要专用装置为罐体,清洗装置。罐体总容量:10.08 立方米，有效容积:9.605 立方米,介质:水,密度:1000/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3800×2450×1300；2、仅在护栏清洗作业时安装清洗装置,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬/(mm)对应关系为:9500/1300/1400/4700/2100,9500/1300/1430/4700/2070,9300/1300/1400/4500/2100,9300/1300/1430/4500/2070;当不进行清洗作业时,车辆前部安装有固定架,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:8300/100/1400/4700/2100,8300/100/1430/4700/2070,8100/100/1400/4500/2100,8100/100/1430/4500/2070。3、侧、后防护材料为 Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓连接加焊接连接固定,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后防护离地高度:490mm:选装清洗装置样式;选装后部喷雾装置;4、随底盘选装驾驶室；.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装限速装置,限速 89km/h。选装底盘附件储气筒尿素罐电瓶等安装位置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162

B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	169 147 143 191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	