斯太隆牌 HZH5125TQZE6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	斯太隆牌	公告批次	349
产品名称	斯太隆牌 HZH5125TQZE6 型清障车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8380/7880/7800 等；宽 2300/2400；高 3100/3300/3480
整备质量(kg)	8200/7500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13/21/12/21/10	前悬/后悬(mm)	1130/2850/1130/2650/1130/2620 等
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103
备注:	ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下的离地高度为 450mm;专用功能及装置:该车主要专用装置为绞盘,钢丝绳,油缸,托臂,背载装置,随车起重机,主要用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢修救援等.车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8380/4400/1130/2850,7880/4100/1130/2650,7800/4050/1130/2620,7630/3950/1130/2550,7400/3800/1130/2470.托举质量(kg):3600(3 人),3665(2 人),4300(3 人),4365(2 人);其他说明:整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系:8200/3600,8200/3665,7500/4300,7500/4365;选装直接供电 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1		2977	125
CY4SK361	昆明云内动力股份有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N		2953	120
D25TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	110
CY4SK161		3856	135
NV30-C6G	东风轻型发动机有限公司	2968	115
D4.0NS6B185	昆明云内动力股份有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30		3230	132
YCS04190-68	东风朝阳朝柴动力有限公司	4156	140
D40TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4052	135
D4.0NS6B195		4000	143
D4.0NS6B170	东风康明斯发动机有限公司	4000	125

H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	3000 4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980	120 118 120 115 118 125 125 114 116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北中环特种汽车制造有限公司	**企业网址**	