十通牌 STQ5041CCYN6 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	十通牌	公告批次	411
产品名称	十通牌 STQ5041CCYN6 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1580/1645	外形尺寸(mm)	长 5995/5485/5560 等；宽 1920/1970/2010 等；高 2400/2450/2700 等
整备质量(kg)	2720	货厢尺寸(mm)	长 4150/4180/3810 等；宽 1900/1950/2000 等；高 400/450/500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/17	前悬/后悬(mm)	1150/1485/1150/1535/1150/1560 等
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	105
备注：	1.选装排半驾驶室,选装前面罩及窄保险杠、前部灯具装饰,选装侧风窗,选装导流罩,选装无前下视镜状态,选装后视镜;选装车门装饰图案;选装燃油箱;选装后部号牌架位置;2.YCY25180-66,YCY25170-66,YCF25160-66,YCF25140-66B,YN25PLUS180,YCF25175-66,YCY25190-66,DEV200 发动机最大净功率值分别为 126,120,112,99,124,123,132,142kW;发动机 YCY25180-66,YCY25170-66,YCF25160-66,YCF25140-66B,YN25PLUS180,YCF25175-66,YCY25190-66,DEV200 对应的油耗申报值（L/100km)均为 10.6;3.侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;选装侧防护装置材料铝合金,连接方式为螺栓连接;当轴距不大于 3360mm 时可选装两根横杆结构侧防护,选装侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度 380,390,400,410,420mm;4.货箱底板到仓栅顶部高度为 1400mm,1500mm,1750mm,1900mm,2000mm,2100mm,2200mm,2300mm;当选装货厢底板到仓栅顶部高度为 1750mm,1900mm,2000mm,2100mm,2200mm,2300mm 的货厢时,货厢内部加装层板,货厢/栏板重量(kg):471,500(带层板);454,485(无层板)、底板材质:HG700;边板材质:Q235、底板厚度:1.0mm;边板厚度:1.2mm/1.5mm.5.ABS 型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.选装不同样式风格的货箱,选装后部后开门形式;7.选装铝合金轮辋,选装不带备胎状态;8.该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置;9.驾驶室准乘人数和额定载质量一一对应.10.整备质量不包括备胎,不包括灭火器、随车工具.11.车辆识别代号(VIN)分别为 LS3D3CB1××××××××××（单排);LS3T3CB1××××××××××（排半).参数对应关系(mm)总长/轴距/前悬/后悬:一.5995/3280,3360/1150/1565,1485;二.5560/2850/1150/1560;三.5485/2800/1150/1535;四.5995/3600/1150/1245;五.5995/3600,3800/1150/1245,1045;六.5985/3280,3360/1150/1555,1475;七.5895/3280,3360/1150/1465,1385;八.5995/3280,3360,3600/1200/1515,1435,1195;九.5535/2800/1200/1535;十.5610/2850/1200/1560;十一.5985/3280,3360/1200/1505,1425;十二.5895/3280,3360/1200/1415,1335;十三.5995/3800/1200/995;十四.5995/3280,3360,3600/1275/1440,1360,1120;十五.5535/2800/1275/1460;十		

	六.5610/2850/1275/1485;十七.5985/3280,3360/1275/1430,1350;十八.5895/3280,3360/1275/1340,1260;十九.5560/2850/1275/1435;二十.5485/2800/1275/1410;二十一.5995/3800/1275/920.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY25180-66 YCY25170-66 YCF25160-66 YCF25140-66B YN25PLUS180 YCF25175-66 YCY25190-66 DEV200	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2499 2488 2488 2499 2488 2499 2499	130 123 116 103 129 127 136 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北三环汽车有限公司	**企业网址**	