楚飞牌 CLQ5090XRY6E 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	411
产品名称	楚飞牌 CLQ5090XRY6E 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5085/4705/4999	外形尺寸(mm)	长 6095/5995；宽 2300/2350/2400 等；高 3180/3080/2980 等
整备质量(kg)	3820/4200/3906	货厢尺寸(mm)	长 4200/4100；宽 2300/2200；高 2000/1900/1800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/10	前悬/后悬(mm)	1130/1657/1130/1557
轴荷(kg)	3640/5460	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车辆,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃液体,类项号:3;厢体顶部封闭,不可开启;仅采用 3308mm 轴距;侧、后防护材质均为 Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,选装液压尾板时,后防护连接方式为螺栓连接,断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:440mm,选装不带液压尾板时,后防护连接方式为焊接连接,断面尺寸为(mm):100×50,离地高度:450mm;ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速 80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式 ETC 车载装置;ZD30D16-6N/YCY24140-60/NV30-C6G/D4.0NS6B170/CY4SK261/YCY30165-60/CY4BK361/YCY24155-61A 发动机油耗值(单位:L/100km)分别为 18.10,18.10,18.10,18.10,18.10,18.10,18.10,17.49;安装液压尾板时,起重尾板收起状态的水平长度:250mm,尾板总质量:450kg;选装不同厢体样式,选装不同机组样式;选装不同尾板样式;随底盘选装驾驶室,随底盘选装车身两侧储气筒、油箱电瓶、处理器不同位置外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1095SJ8CD2WXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3600/3300		
轮胎规格	7.50R16/8.25R16/7.50R16LT 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/6/6+5/3/3+3 等	前轮距(mm)	1755/1596
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
YCY24140-60		2360	103
NV30-C6G	广西玉柴机器股份有限公司	2968	115
D4.0NS6B170		4000	125
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
YCY30165-60		2970	121
CY4BK361	东风康明斯发动机有限公司	3707	100

YCY24155-61A	东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2360	113
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	