同锐通牌 CAA5120TFZC6 型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	同锐通牌	公告批次	408
产品名称	同锐通牌 CAA5120TFZC6 型防撞缓冲车		
总质量(kg)	12490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	7200×2303×3000
整备质量(kg)	12295	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1200/1800
轴荷(kg)	4510/7980	最高车速(km/h)	89/95
备注:	1.该车专用装置为:车载式缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2.侧/后防护材质 Q235,侧防护装置与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置与车辆连接方式为焊接;后防护截面 120×50mm,离地高度 380mm;3.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装限速装置,限速 89km/h,4.选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1140P40K62L4BE6A85	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	3/4+4/7/10+3/3/10+4 等	前轮距(mm)	1820
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1740/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D40TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4052	135
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
CA4DH1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3800	132
B4.0NS6B185	安徽康明斯动力有限公司	4000	136
D43TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4296	151
CA4DD2-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3230	132

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东神专用汽车有限公司	**企业网址**	