# 福田牌 BJ3042D9JBA-03 型自卸汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 405 |
| 产品名称 | 福田牌 BJ3042D9JBA-03 型自卸汽车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1915/1805 | 外形尺寸(mm) | 长 4695/4990/4680 等；宽 1920/1950/1965 等；高 2030/2070/1995 |
| 整备质量(kg) | 2450/2560 | 货厢尺寸(mm) | 长 2800/3090/3050 等；宽 1800/1700/1650；高 360/400/500 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 22/23 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1065/1080/1210/1065/1065 等 |
| 轴荷(kg) | 1475/3020 | 最高车速(km/h) | 103 |
| 备注： | 后卸,发动机 Q23-95E60 对应的油耗值为 11.8L/100km,发动机 Q23A-110C60 对应的油耗值为 12.8L/100km.侧面及后下部防护装置所用材料的材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸为 100×50mm,离地高度为 380mm,400mm,440mm,460mm.选装货箱风格.选装黑色装饰条和不带黑色装饰条.选装前雾灯不带昼间行驶灯,选装不带前雾灯及昼间行驶灯,选装侧防护位置,选装后牌照板位置,ABS 系统控制方式 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.前后轮胎型号不同,花纹不同.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量包含随车工具,不包含备胎、灭火器、标准工具箱.货箱重量为 340kg 对应底板材质为 Q235,厚度为 2.0mm,边板材质为 Q235,厚度为 1.2mm；货箱重量为 400kg 对应底板材质为 Q235,厚度为 2.0mm,边板材质为 Q235,厚度为 1.5mm.选装轮胎外观.选装 LOGO 标识.可采用上装委托加装方式生产.选装前围及灯具风格.选装燃油箱风格.扩展侧防护两侧堵头风格. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| Q23-95E60<br>Q23A-110C60 | 安徽全柴动力股份有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司 | 2300<br>2300 | 70<br>80 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |

| 产品报价 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 北汽福田汽车股份有限公司 | **企业网址** | |