专力牌 ZLC5120XRYC6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	405
产品名称	专力牌 ZLC5120XRYC6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6800	外形尺寸(mm)	长 7150/7300/7410 等；宽 2450/2400/2500 等；高 3220/3120/3020 等
整备质量(kg)	5000	货厢尺寸(mm)	长 5200/5150/5300 等；宽 2300/2250/2400 等；高 2100/2000/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1155/2095/1155/2245/1155/2355 等
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车为危险品货物运输车,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质,类项号为:3;厢体顶部封闭,不可开启。2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护结构为圆柱体,直径 120mm,下边缘离地高 410mm;起重尾板收起状态时的水平长度为 300mm,尾板质量为 450kg。3、仅采用 3900mm 轴距底盘,安装限速装置,限速 80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装 ETC 车载装置.ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;发动机对应油耗值分别为(L/100km):WP3NQ160E61/20.85,CA4DD1-16E6/21.18,CA4DD2-18E6/21.25。4、随底盘选装驾驶室,选装不带起重尾板(不带起重尾板时后防护材料 Q235,焊接连接,截面尺寸 120×40mm,下边缘离地高度 410mm);选装不同厂家尾板及样式;选装厢体侧面及后部样式,随底盘选装尿素罐,油箱,处理器,电瓶安装位置;选装制冷机组及样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K59L4BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900/3600		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1738/1761/1726 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1690 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1		2977	125
CA4DD1-16E6	昆明云内动力股份有限公司	3000	121
CA4DD2-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3230	132
CA4DH1-18E6		3800	132
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114

CA4DT2-18E68 YN25PLUS180 CA4DT2A20E610 Q30A-182E60	中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2440 2499 2440 2980	129 129 143 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	