依维柯牌 NJ5047XGCEVFE 型纯电动工程车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	依维柯牌	公告批次	405
产品名称	依维柯牌 NJ5047XGCEVFE 型纯电动工程车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2022；高 2300/2500/2650 等
整备质量(kg)	3150/3380	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	10/11/12 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/12	前悬/后悬(mm)	1002/1693
轴荷(kg)	1590/2900	最高车速(km/h)	100
备注：	装备电缆盘、工具箱等专用装置。选装顶置空调、备用电源、行李架及后爬梯,选装不带前雾灯。选装不带顶置空调的高度为 2500mm。选装不带顶置空调、行李架的高度为 2300mm。选装中顶带行李架整车高度 2700mm。ABS 系统控制器型号:BOSCH ABS9，ABS 系统控制器生产企业:BOSCH 公司。1.磷酸铁锂蓄电池,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司。2.驱动电机类型为永磁同步电机,峰值功率为 110kW,生产企业为湖南中车时代电动汽车股份有限公司。3.产品技术阶段为成熟期,可在全国范围内销售。4.侧、后防护与车身为一体,材料为金属,侧防护离地高度为 425mm,后防护离地高度为 470mm。5.可选装直接供电 ETC 车载终端。反光标识说明:企业:3M 中国有限公司、浙江龙游道明光学有限公司;商标:3M、道明;型号:933、DMCT1000。工具厢栏板内尺寸长、宽、高为 1060mm、1815mm,1740mm、585mm。选装不带后踏步。选装推拉窗、工具柜。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ290XS15A	湖南中车时代电动汽车股份有限公司	-	110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京汽车集团有限公司	**企业网址**	