三一牌 SYN5320THP 型混配车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三一牌	公告批次	355
产品名称	三一牌 SYN5320THP 型混配车		
总质量(kg)	32450	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	12450×2550×4000
整备质量(kg)	32320	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	30/12	前悬/后悬(mm)	1520/2580
轴荷(kg)	6240/8160/9025/9025	最高车速(km/h)	85
备注:	该车属油田专用作业车,设有离心泵、混配罐、液压及控制系统等混配专用装置,主要用于油气田压裂增产作业。发动机净功率为 333kW。侧防护装置材料为 Q355A,连接方式为螺栓连接。后部防护装置材料为 Q235B,截面尺寸为 120mm×120mm,离地高度 490mm,连接方式为螺栓连接。选用 1800+5100+1450 轴距的底盘。安装 ABS 系统,ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SYM5440T1F	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	三一牌	生产企业	三一汽车制造有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+5100+1450/1800+4800+1450		
轮胎规格	385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/12	前轮距(mm)	2073/2073
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	三一石油智能装备有限公司	**企业网址**	