凯乐泰牌JYA5030XYY-EQ1型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯乐泰牌	公告批次	361
产品名称	凯乐泰牌JYA5030XYY-EQ1型医疗废物转运车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1245	外形尺寸(mm)	长 5270；宽 1760/1800/1830 等；高 2650/2700/2750 等
整备质量(kg)	2120	货厢尺寸(mm)	长 3100；宽 1620/1660/1690 等；高 1650/1700/1750
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/19.7	前悬/后悬(mm)	1181/1489
轴荷(kg)	1300/2195	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车,选用危险品运输车专用底盘,车厢顶部封闭,不可开启,专门用于运输感染性物质,对人感染,医院诊所废弃物及(生物)医学废弃物和管制的医学废弃物(类项号 6.2).该车排气管随底盘前置,随底盘安装有限速装置,限速 80km/h,前轮随底盘安装有盘式制动器,随底盘安装有辅助制动装置,随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用底盘子午线轮胎.可选装同等功率制冷机组,外观形状可不同,选装无制冷机组,选装无侧开门结构,选装对开门结构,选装不同门杠形式及厢门位置,选装外置灭火器支架样式,选装外置喷淋装置及外置污水箱.选装采用直接供电的 ETC 车载装置.随底盘选装不同风格后视镜,随底盘选装品牌标识.ABS 型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司.仅选用底盘 2600mm 轴距.整备质量对应的配件配备包括备胎、灭火器及随车工具.货箱材质的保温材料为挤塑聚苯乙烯,外覆玻璃钢,内覆不锈钢,采用铝合金封边,门框及包角为不锈钢.箱板壁度为 70mm,货箱重量为 720kg(含制冷机组).选装发动机 LJ4A15Q6,DAM16KLQ,对应最大净功率分别为 79kW,85kw,对应油耗申报值分别为 9.1L/100km,9.1L/100km.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
LJ4A15Q6 DAM16KLQ	柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1499 1597	83 90

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江锦宇汽车制造有限公司	**企业网址**	