解放牌 CA3310P27L7T4BEVA80 型换电式纯电动自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	408
产品名称	解放牌 CA3310P27L7T4BEVA80 型换电式纯电动自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7270/7205/6270 等	外形尺寸(mm)	长 11345/11245/11295 等；宽 2550；高 3500/3600/3850
整备质量(kg)	23600/24600/25700	货厢尺寸(mm)	长 7400/7200/7600 等；宽 2350/2300；高 800/900/1000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/25	前悬/后悬(mm)	1495/1800/1495/1700/1495/1750 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	货厢自卸方式为后卸.选装环保上盖,选装货箱(仅货箱结构发生变化).侧防护装置的材质为 SS400,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为 SS400 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 410mm,断面尺寸为 125×85mm.电池种类/电池单体、箱体生产企业:1.磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/上海融和智电新能源有限公司.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号 ABS-E;2.长春瑞立科密汽车制动有限公司/CM4XL;3.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.EBS 型号/生产厂家:VIE EBS/ESC-d/浙江万安科技股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.此车安装限速装置,限速 89km/h.该车型可选装 ETC 车载装置.该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售.选装不带"中国一汽"字样驾驶室.选装新前脸的驾驶室.该产品可采用上装委托加装方式生产.选装侧围工具箱.选装不同的驾驶室喷饰.选装不同样式的商标.选装驾驶室前围挡板样式.选装摄像头和雷达.选装不同的底盘布置.选装不同结构的蓄电池.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA3310P27L7T4BEVA80	底盘名称	换电式纯电动自卸汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	一汽解放青岛汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4800+1350/1900+5100+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/11/10/10/10/10/10/13 等	前轮距(mm)	2020/2020/2055/2055
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1878/1878
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CAM400PT52 CAM400PT55	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	0 0	420 500
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	一汽解放青岛汽车有限公司	**企业网址**	