醒狮牌 SLS5263GYYX6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	388
产品名称	醒狮牌 SLS5263GYYX6 型运油车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	23.8
额定质量(kg)	17000/16935	外形尺寸(mm)	10435×2550×3380
整备质量(kg)	8370	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1440/2000
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:25 立方米,罐体有效容积:23.8 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 710 千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7500×2500×1700;仅采用 1995+5000mm 轴距;侧防护装置材质:铝合金 6061,后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:420mm;随底盘选装驾驶室及油箱和后处理器外观,选装尾部带工具箱,选装罐体两侧出口箱及管箱样式;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前盘制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装 EBS,EBS 型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为 B6.2NS6B260(33.44),YCS06245-60A(31.32);该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;选装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1263GW6DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+3800/1995+4100/1995+5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/3/3/2+-/3/3/1+-	前轮距(mm)	1915/1915/1940/1940/1965/1965 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6200	235

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	