浩天星运牌 HTX5253GPSL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5253GPSL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.47
额定质量(kg)	14705/14770/15005 等	外形尺寸(mm)	长 10450/10250/10050；宽 2500/2550；高 3400/3500
整备质量(kg)	10100/9800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/18	前悬/后悬(mm)	1250/3500/1500/3250/1410/3340 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	仅采用 4350+1350 轴距底盘。罐体总容量 16.25 立方米,罐体有效容积 15.47 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1550。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 型号:3631010-C2000,JABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司。整车长/前悬/后悬的对应关系为:10450/1250/3500,10450/1500/3250,10450/1410/3340,10250/1250/3300,10250/1500/3050,10250/1410/3140,10050/1250/3100,10050/1500/2850,10050/1410/2940.专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业.选装驾驶室及后平台样式。选装后平台样式,选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1256GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5850+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/9/10	前轮距(mm)	2040/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06300-61A	东风康明斯发动机有限公司	6442	221
YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	