解放牌 CA4250P62K25T1E6 型平头柴油半挂牵引车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	407
产品名称	解放牌 CA4250P62K25T1E6 型平头柴油半挂牵引车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7020/6870；宽 2550；高 3660/3160
整备质量(kg)	8870/8805/9600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	16000/15270/15205
接近角/离去角(°)	18/25	前悬/后悬(mm)	1470/750
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	发动机净功率值:CA6DM2-42E66 为 309kW,CA6DL6-38E68 为 280kW,CA6DM2-46E66 为 338kW,CA6DM3-48E66 为 353kW,CA6DM3-50E66 为 367kW,CA6DM3-52E66 为 383kW,CA6DM3-56E66 为 412kW,CA6DM2-48E66 为 353kW,CA6DM2-49E66 为 360kW,VIN 对应关系:LFWSRUPJ 对应 CA6DL6-38E68 发动机,LFWSRURJ 对应 CA6DM2-42E66 发动机,LFWSRUSJ 对应 CA6DM2-46E66,CA6DM2-48E66,CA6DM2-49E66,CA6DM3-48E66,CA6DM3-50E66,CA6DM3-52E66,CA6DM3-56E66 发动机,长度对应关系:7020=1470+3450+1350+750,6870=1470+3300+1350+750,鞍座最大允许质量对应关系:16000kg 对应整备质量 8870kg 准乘 2 人,16000kg 对应整备质量 8805kg 准乘 3 人,15270kg 对应整备质量 9600kg 准乘 2 人,15205kg 对应整备质量 9600kg 准乘 3 人,准拖挂车总质量对应关系:40000kg 对应整备质量 8870kg,8805kg,39205kg 对应整备质量 9600kg,选装盘式制动器,ABS 系统生产厂家 1:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:ABS-E,ABS 系统生产厂家 2:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:CA6DM2-42E66,CA6DL6-38E68,CA6DM2-46E66,CA6DM2-48E66,CA6DM2-49E66,CA6DM3-48E66,CA6DM3-50E66,CA6DM3-52E66,CA6DM3-56E66 发动机对应 37.8,装备限速装置,限速 89km/h,选装挡泥板结构,选装驾驶室前部无“中国一汽”标识,选装储气筒位置,选装改脸驾驶室,选装尿素罐容积,选装脚踏板,选装蹬车梯,选装后处理外观,选装平顶驾驶室,选装膨胀水箱外观,选装尿素罐位置,选装空压机,选装驾驶室外观,选装顶置空调,选装导流罩外观,选装遮阳罩外观,选装雷达、摄像头外观,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DM2-42E66 CA6DL6-38E68	中国第一汽车集团有限公司	11050 8570	312 283

CA6DM2-46E66 CA6DM3-48E66 CA6DM3-50E66 CA6DM3-52E66 CA6DM3-56E66 CA6DM2-48E66 CA6DM2-49E66	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	11050 12520 12520 12520 12520 11050 11050	341 356 370 386 415 356 363
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	