楚飞牌 CLQ5260GRY6E 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	407
产品名称	楚飞牌 CLQ5260GRY6E 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	18.57
额定质量(kg)	14490	外形尺寸(mm)	长 9700；宽 2550；高 3500/3350
整备质量(kg)	11380/11315	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	29/15/29/14	前悬/后悬(mm)	1475/2275/1475/2525/1515/2235 等
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为 FL 型;准运介质最大密度(千克/立方米)为 780;罐体总容量:19.5 立方米;罐体有效容积:18.57 立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7000×2250×1560;侧、后防护均采用 Q235 材质,连接方式均为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:420mm;EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:9700/1475/4600+1350/2275,9700/1475/4350+1350/2525,9700/1515/4600+1350/2235,9700/1515/4350+1350/2485;准乘人数为 2 人时,整备质量为 11380kg,准乘人数为 3 人时,整备质量为 11315kg;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速 80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;选装 ETC 车载装置;发动机型号及油耗值(L/100km)为:YCS06270-60(31.2),WP7.300E61(36.2),YCS06300-61(29.08);选装不带走道样式,选装上走道不同外观,选装后示廓灯支架外观;随底盘选装驾驶室,随底盘选装车身两侧储气筒、油箱、电瓶、处理器不同位置外观,选装前爬梯样式及不带爬梯样式,选装罐体上部支撑杆样式,选装侧面安全告示板样式,选装车身后部安全告示牌与矩形标志牌不同位置外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1260GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4600+1350/5600+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/8/-/8/2+-/- 等	前轮距(mm)	1960/2030/1910
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
WP7.300E61		7470	220
L9NS6B400	潍柴动力股份有限公司	8900	294
WP8.350E62		7800	257
WP7H320E62	东风康明斯发动机有限公司	6800	235
YCS06300-61	潍柴动力股份有限公司	6442	221
YCS07350-66		6890	255

YCS07L300-66 YCS07L270-66	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 6442	221 199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	