宇通牌 ZK6120HT76Q1 型客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	409
产品名称	宇通牌 ZK6120HT76Q1 型客车		
总质量(kg)	18000/17000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	11670×2550×3695
整备质量(kg)	12250/12700/12900 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	24-54/24-52/24-50 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	8/8/9/8	前悬/后悬(mm)	2400/3220
轴荷(kg)	6500/11500/5500/11500	最高车速(km/h)	100
备注:	1.可选装封闭式或推拉式侧窗或其它形式侧窗,乘客门可取消或选装推拉窗,可取消外推式应急窗;2.可选装左侧或右侧进气装置;3.可选装其他型式空调,空调、顶风窗位置可移动;4.可选装或取消高位制动灯;5.可取消或选装侧围装饰件,装饰件形式可选择;6.可选装其它形式舱门或其它形式格栅或舱门锁,可选装或取消加注口;7.可选装卫生间;8.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;9.低配整备质量为 12250kg,标配整备质量为 12700kg,中低配整备质量为 12900kg,中配整备质量为 13100kg,高配整备质量为 13480kg,豪华配置整备质量为 13600kg;10.ABS 系统生产企业/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;11.发动机净功率:242kW(WP9H336E62),239kW(YCK08330-60),260kW(WP8H360E62);12.油耗值:21.3L/100km(WP9H336E62),21.3L/100km(YCK08330-60),21.3L/100km(WP8H360E62);13.该车为发动机 ECU 限速,限速 100km/h;14.总质量 17000kg 对应整备质量 13600kg 时额定载客为 24-43,对应整备质量 13480kg 时应额定载客为 24-45,对应整备质量 13100kg 时额定载客为 24-50,对应整备质量 12900kg 时额定载客为 24-52,对应整备质量 12700kg 和 12250kg 时额定载客为 24-54;总质量 18000kg 对应备质量 12250kg、12700kg、13100kg、13480kg、12900kg、13600kg 时额定载客为 24-54;13.可选装过渡轮,有过渡轮时对应接近角/离去角 8/8,无过渡轮时对应接近角/离去角 9/8;14.选装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;15.可选装 ETC 车载装置;16.车身左侧可选装应急门;17.该车可取消驾驶区隔离装置;18.该车不作为公路客车和旅游客车使用;19.座椅可选装腿托.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62 YCK08330-60 WP8H360E62	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	8800 7698 8240	247 243 265

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宇通客车股份有限公司	**企业网址**	