福龙马牌 FLM5183GQXDFBEVS 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	405
产品名称	福龙马牌 FLM5183GQXDFBEVS 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.16
额定质量(kg)	9160	外形尺寸(mm)	长 7930/8430；宽 2520；高 2960
整备质量(kg)	8710	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/12	前悬/后悬(mm)	1400/2030
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/90
备注：	罐体外形:长轴×短轴×长度(mm):2400×1450×4000,罐体有效容积:9.16 立方米,介质名称为:水,介质密度:1000 千克/ 立方米;该车有两种配置:配置 A 无选装;配置 B 选装自动水炮;各配置整车长度(mm)/前伸(mm)对应关系如下: 配置 A:7930/0,配置 B:8430/500,仅选用底盘 L173C01 型动力电池,电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS 型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装限速装置限速 89km/h;随底盘选装 EBS,该 EBS 包含 ABS 功能,EBS 型号/生产企业:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;专用装置代替侧防护,后防护装置的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×240,后部防护装置的离地高度 480mm;可选装:(1)、后上喷雾;(2)、后下喷雾; (3)、左右侧浇花管; (4)、后部作业指示灯;(5)、自制洗车枪;(6)、加宽平台;(7)、另一种轮罩;(8)、气动切断阀;(9)、可维护轮端;(10)、可不装前视影像;(11)、可不装水冷机组;(12)、后部标识板样式;(13)、前雾灯;(14)、摄像头安装位置;(15)、新款罐体;以上 15 种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;该车装备有罐体、水泵、管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作业,		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1103	苏州绿控传动科技有限公司	0	160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	