程力牌 CL5041GLQ6LS 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	404
产品名称	程力牌 CL5041GLQ6LS 型沥青洒布车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	0.76
额定质量(kg)	690/625	外形尺寸(mm)	长 5600；宽 1980；高 2420/2660
整备质量(kg)	3675	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/12	前悬/后悬(mm)	1055/1595/1040/1610
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	110
备注:	1、仅采用 2950mm 轴距的底盘。2、该车广泛应用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业,主要专用装置沥青罐体,沥青喷洒系统,罐体总容量:0.8 立方米,有效容积:0.76 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2150×1700×1300,罐体保温层厚度为 305mm;当选装方圆罐体外观时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2350×1800×1350,罐体保温层厚度为 355mm;介质:液态沥青,密度:900 千克/立方米;3、侧防护材料采用 Q235,焊接连接;侧防护材料选装铝合金,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高 330mm;4、ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。选装罐体后部外观。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	6.50R16/7.00R16/7.50R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1472 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
CY4BK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	105
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
M9T-600	东风轻型发动机有限公司	2298	105
Q23-136E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2300	100
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
YN25PLUS160B	安徽全柴动力股份有限公司	2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103
YCY24155-61A	安徽全柴动力股份有限公司	2360	113
ZD25D16-6D	安徽全柴动力股份有限公司	2499	120
Q25N-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	112

Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2496 2496 2300 2498	116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	