# 远程牌 ZB1040BEVVDD2 型纯电动载货汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 远程牌 | 公告批次 | 410 |
| 产品名称 | 远程牌 ZB1040BEVVDD2 型纯电动载货汽车 | | |
| 总质量(kg) | 4300 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1920 | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 1850/1950；高 2150/2130 |
| 整备质量(kg) | 2250 | 货厢尺寸(mm) | 长 3980/4005；宽 1750/1850；高 360 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1685 |
| 轴荷(kg) | 1355/2945 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注： | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率:45kW,峰值功率:90kW;3.ABS 型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;4.该车型可选装 ETC 车载装置;5.侧防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;后下部防护装置材料为 Q235,连接方式螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):455;选装新款铁质侧/后防护,侧防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;后下部防护装置材料为 Q235,连接方式螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):430,470,480;6:整备质量包括随车工具,不包括备胎、灭火器;货箱重量为 330kg,前板\后板\侧板材质为 HC260LA,底板材质为 Q550,底板和前板厚度为 1.5mm,边板厚度为 1.2mm;选装新风格货箱,货箱重量为 350kg,底板\前板\边板材质为 Q235,底板厚度为 1.8mm,前板厚度为 1.5mm,边板厚度为 1.2mm;7.可随底盘选择不安装前雾灯,选装带“远程汽车”字标的挡泥皮,选装不同样式牌照板;8.可采用上装委托加装方式生产. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| TZ185XSMJ2 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | - | 90 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | **企业网址** | |