远程牌JHC4250GM6N1型甲醇牵引汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	397
产品名称	远程牌JHC4250GM6N1型甲醇牵引汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6950；宽 2550；高 3830/3970/3690 等
整备质量(kg)	8870/9750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	16000/15120
接近角/离去角(°)	16/30	前悬/后悬(mm)	1450/750
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.发动机型号/最大净功率(kW)/油耗(L/100km)/VIN前八位对应关系为:GS13M430H-60/311/105/LJ2J3HCA,GS13M460H-60/333/105/LJ2J3HCB,GS13M480H-60/348/105/LJ2J3HCD,GS13M430H-61/311/105/LJ2J3HCA,GS13M460H-61/333/105/LJ2J3HCB,GS13M480H-61/348/105/LJ2J3HCD,GS14M480H-61/348/100/LJ2J3HCD,GS14M510H-61/370/100/LJ2J3HCE,GS14M540H-61/392/100/LJ2J3HCF;2.本车仅采用甲醇作为动力能源,汽油仅在低温启动时起辅助启动作用,不作为动力能源;3.ABS控制器型号/生产厂家:VIE ABS/ESC-II/浙江万安科技股份有限公司,安装限速装置,限速89km/h;4.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装ETC装置;5.工作灯仅在停车作业时使用;6.选装带导流罩,带导流罩时对应高度3970mm/3910mm,不带导流罩对应高度3830mm/3690mm,可选装顶置空调,对应高度3970mm;7.选装油箱数量及布置位置,选装储气筒布置位置,选装挡泥板"远程星瀚"喷涂,取消车门下装饰板,取消侧风窗黑边,选装电池盒外观,选装前挡风玻璃黑边样式,选装导流罩固定件数量,可取消备胎,选装加热器,选装不同样式空滤器,选装侧标志灯样式,选装不同外观标识,选装前保险杠样式,选装不同造型前面罩和后视镜,选装不同样式国六标识,选装后尾灯样式,选装后挡泥板样式,选装后号牌板样式,选装前围面板样式,可取消车门字标,可选装不同外观标识,选装驾驶室外观,选装挡泥板字标样式,选装导流罩支架样式,选装不同油箱加注口位置,选装不同样式蓄电池框,选装轮眉样式,可取消工作灯.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS13M430H-60	安徽华菱汽车有限公司	12800	316
GS13M460H-60		12800	338
GS13M480H-60	安徽华菱汽车有限公司	12800	353
GS13M430H-61	安徽华菱汽车有限公司	12800	316
GS13M460H-61		12800	338
GS13M480H-61		12800	353

GS14M480H-61 GS14M510H-61 GS14M540H-61	安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司	13670 13670 13670	353 375 397
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山西新能源汽车工业有限公司	**企业网址**	