骏彤牌JTM9403TWY型危险品罐箱骨架运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏彤牌	公告批次	411
产品名称	骏彤牌JTM9403TWY型危险品罐箱骨架运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34850/35100/35300	外形尺寸(mm)	长 13950；宽 2480/2550；高 1720/1650/1600 等
整备质量(kg)	5150/4900/4700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/21/-/16/-/11 等	前悬/后悬(mm)	-/1510/-/1890/-/2780 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车用于运输 45 英尺危险品罐箱,也可运输 45 英尺非危险品罐箱或 45 英尺集装箱.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.危险货物运输车辆类型:FL,AT,OX 型,准运介质的最大密度为 1130 公斤/立方米,该车悬架型式为空气悬架,选装不带导向块时整车高度为 1450mm,1500mm.选装前部样式,选装护轮板样式,选装加强梁,选装鹅颈筋板,加强梁不可安装锁具,选装支腿样式,选装灭火器样式,选装危险品标识.牵引销处车架总高度为 140mm,160mm,180mm,200mm.ABS 系统控制器厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M 或 CM3XL-4S/3M(4SF),选装 ABS,厂家/型号:浙江晨星机电有限公司/CX2A4S3M+J,选装 EBS,型号:CM-TEBS,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材质为 Q235B,与车架螺栓连接;后防护材质为 Q235B,与车辆焊接连接,截面为 140mm×50mm,离地高度为 480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	辽宁金天马专用车制造有限公司	**企业网址**	