玉柴牌 YCE5045CCYBEV 型纯电动仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	玉柴牌	公告批次	388
产品名称	玉柴牌 YCE5045CCYBEV 型纯电动仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1150/1215	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2050/2100/2150 等；高 2560/2960/3010 等
整备质量(kg)	3150	货厢尺寸(mm)	长 4125；宽 1950/2000/2050 等；高 350/400/450 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17.8/16.6	前悬/后悬(mm)	1165/1470
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	89
备注：	1、该车随底盘选装不带前雾灯、不带导流罩样式、仅外饰件不同驾驶室、无备胎,选装直接供电 ETC,选装导流罩样式。2、货箱底板到仓栅顶部高度为 1495mm,1900mm,1950mm,2000mm,2050mm,2100mm,对应整车高为 2560mm,2960mm,3010mm,3060mm,3110mm,3160mm。3、储能装置的种类/生产企业/型号:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/L150TX8。4、驱动电机类型/生产企业/型号:永磁同步电机/广西玉柴新能源汽车有限公司/TZ220YC210,额定功率 60kW,峰值功率 120kW。电机控制器生产企业/型号:广西玉柴新能源汽车有限公司/KTZ54YC210。5、ABS 型号/生产企业:RL-1/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。6、侧面防护:材料为 Q235,选装铝合金侧防护,连接方式为螺栓连接,与货箱连接。后下部防护:材料为 Q235,选装铝合金材质后下部防护,连接方式为螺栓连接,与车架连接,断面尺寸(长×宽)mm:100×40,离地高度 mm:480。7、选装不同风格的货箱样式(可带攀爬扶梯),选装货箱后部开门样式。8、货厢底板到仓栅顶部的高度 1495mm 时,货厢为单层结构,货箱重量 545kg;货厢底板到仓栅顶部的高度≥1900mm 时,货厢为双层结构,货箱重量 675kg。底板/篷杆/栅栏材质 Q235,前板/侧板/后门材质 S700,底板厚度 1.5mm,前板/侧板厚度 0.7mm,后门厚度 1.2mm,篷杆厚度 1.8mm,侧壁厚度 40mm,分层隔板厚度 0.7mm。9、该车型整备质量包括灭火器、随车工具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220YC210	广西玉柴新能源汽车有限公司	—	120
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广西玉柴新能源汽车有限公司	**企业网址**	