华智汛牌 XJY5150TPSQ1 型大流量排水抢险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华智汛牌	公告批次	388
产品名称	华智汛牌 XJY5150TPSQ1 型大流量排水抢险车		
总质量(kg)	14700	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8520/8720/9220；宽 2500/2550；高 3200/3300/3460
整备质量(kg)	14505	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1330/2690
轴荷(kg)	5070/9630	最高车速(km/h)	89/95
备注:	此车型用于应急抢险排水作业以及应急供电,属专用作业车辆,配备专用装置有大流量抢险排水泵、控制柜、发电机组等配套系统。侧、后防护均为裙边结构,材料均为 Q235B,与车辆连接均为焊接;侧防护下边缘离地高度 340mm,后防护下边缘离地高度 420mm,断面尺寸:120mm(断面高度)×60mm(断面宽度)。ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。随底盘选装限速装置,限速 89km/h。车厢顶部封闭不可开启。仅用 1860 后轮距。总长、前悬、轴距、后悬(mm)对应关系::9220/1330/5200/2690,8720/1330/4700/2690,8520/1330/4500/2690。选装车厢侧面开门样式,选装驾驶室顶部工作照明灯式样,选装车辆两侧及后部工作照明灯,工作照明灯用于作业时的照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮。选装厢体侧面水泵仓式样。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1167K561DF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	1/1+1/2/2+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1940/1980
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
MC05H.23-60	中国重型汽车集团有限公司	4910	166
MC05H.25-60	中国重型汽车集团有限公司	4910	180
MC07.25-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	188
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP4.1NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	4088	147
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙金阳华汛专用汽车制造有限公司	**企业网址**	