顺风智造牌 SFZ5045XRYB6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	顺风智造牌	公告批次	410
产品名称	顺风智造牌 SFZ5045XRYB6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1050/1115/950 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2080/2145/2180 等；高 2900/3040/3140 等
整备质量(kg)	3250/3350	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 2100/2000；高 1850/2000/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	80
备注：	仅选用 3360mm 轴距;该车安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/11.16,F2.5NS6B131/11.27,F2.5NS6B172/11.31;侧防护材质为 Q235,螺栓连接;后防护材质为 Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;运送危险物品类项号:3;其他说明:仅选用排气管前置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.轮胎爆胎应急防护装置.该车为危险货物运输车;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等.车厢质量为 928kg,945Kg.厢体宽度与整车宽度对应关系(mm):2000 对应 2080 或 2145,2100 对应 2180 或 2245;外板均为彩钢板,中间挤塑板,内板为镀锌钢板或铝板.车厢前板,顶板,侧板,后门板厚度为 40mm.选装右侧箱体不开门,选装厢体两侧侧门型式及位置,选装车辆侧面及后部样式;选装瓦楞板结构;随底盘选装驾驶室,选装底盘附件位置.选装液压尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)Φ101,下边缘离地高 430mm;尾板收起状态水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 F2.5NS6B131 F2.5NS6B172	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2499 2498 2498	110 96 120

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北顺风专用汽车有限公司	**企业网址**	