炎帝牌 SZD5035XRYE6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	362
产品名称	炎帝牌 SZD5035XRYE6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	3155	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	755	外形尺寸(mm)	长 5100/4700；宽 1750/1800；高 2300/2600
整备质量(kg)	2270	货厢尺寸(mm)	长 3000/2600；宽 1650/1700；高 1400/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/22/21/16	前悬/后悬(mm)	1181/1319/1181/919
轴荷(kg)	1170/1985	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部封闭,不可开启.该车为危险货物运输车.该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:3.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前置排气系统、前轮盘式制动器及辅助制动,安装限速装置,限速 80km/h,仅采用子午线轮胎,ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.采用发动机型号与油耗申报值(L/100km)：LJ4A15Q6/9.1.选装厢体颜色,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,选装双开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,随底盘选装驾驶室不带导流罩;整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具等;货箱重(kg)/材质/厚度(mm)对应关系为:944/内板铝板,外板冷板,夹层聚氨酯阻燃泡沫/厚度 40.可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KLQ LJ4A15Q6 LJ4A16QG	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司	1597 1499 1590	90 83 91
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	