凯乐泰牌JYA5040XLC-HFC1型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯乐泰牌	公告批次	390
产品名称	凯乐泰牌JYA5040XLC-HFC1型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5985/5995；宽 2060/2110/2160 等；高 2940/3040/3140 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 3650/4030；宽 1900/1950/2000 等；高 1800/1900/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1075/1545/1110/1510/1075/1555 等
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	110
备注：	该车车厢顶部封闭且不可开启.选装同等功率制冷机组.选装不带侧门,选装不同货箱内部风格,选装不同门杠形式及厢门位置,选装货箱内部的肉挂和导轨结构,选装侧面通风槽和底部通风槽.随底盘选装采用直接供电的ETC车载装置.随底盘选装导流罩及导流罩样式,随底盘选装备胎,随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯及轮毂样式,随底盘选装排半驾驶室,选装排半驾驶室对应货箱内部长度为3650mm,对应最小货箱尺选装配置为3650mm×1950mm×2000mm,选装单排驾驶室对应货箱内部长度为4030mm.ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,或ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧面防护与后下部防护装置材料为Q235,与车辆连接的方式均为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为150mm×50mm,离地高度为440mm.可选装黑色风格后下部防护装置,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为440mm.可选装液压尾板,液压尾板重量为350kg,尾板收起时的水平长度为280mm,选装液压尾板时,换装后下部防护装置,材料为Q235,截面尺寸为Φ100mm,离地高度为400mm,与车辆的连接方为螺栓连接.整备质量对应的配件配备包括灭火器及随车工具,不含备胎.货箱材质的保温材料为挤塑聚苯乙烯,外覆玻璃钢,内覆玻璃钢/不锈钢/花纹铝板,采用铝合金封边,门框及包角为不锈钢.箱板壁度为80mm,货箱重量为825kg(含制冷机组).选装发动机HFC4DE2-2E,HFC4DB3-2E的最大净功率分别为112kw,90kw,油耗申报值分别为11.0L/100km,11.4L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

HFC4DE2-2E HFC4DB3-2E	安徽康明斯动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司	2951 2183	117 95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江锦宇汽车制造有限公司	**企业网址**	