元年牌 XSH5250GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	元年牌	公告批次	408
产品名称	元年牌 XSH5250GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.1
额定质量(kg)	14670/14605/14410 等	外形尺寸(mm)	长 10050/10250/10450 等；宽 2510/2550；高 3200/3300/3400
整备质量(kg)	10200/10460	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/9/28/8/28/7 等	前悬/后悬(mm)	1450/2900/1250/3100/1410/2940 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注：	随底盘选装驾驶室,选装不安装前置水炮样式,选装前置水炮样式。该车专用装置:罐体,主要用于喷洒作业及园林绿化;仅选用 4350+1350mm 轴距,罐体总容量 15.85 立方米,有效容积为 15.1 立方米;罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):6500×2340×1540,6800×2390×1620.整车外形尺寸长/前伸(mm)对应关系:10050/0,10250/0,10450/0,10470/420,10670/420,10870/420,10600/550,10800/550,11000/550;侧后防护材料均为 Q235B,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后部防护断面尺寸(宽×高 mm):50×120,后部防护离地高度(mm):460.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装直接供电式 ETC 车载装置。随底盘选装左右侧尿素罐、电瓶、气罐等装置安装位置样式,随底盘选装前脸样式,选装前照灯样式。选装正后部样式,选装气动球阀样式,选装弧形喷雾样式,选装后部带箭头灯样式,选装后部带卷盘样式,选装带高位花洒样式。选装带工具箱外观样式,选装进出水口结构样式,选装正后部喷雾机外观样式,选装正左侧、正右侧外观结构样式,选装前置鸭嘴样式,选装万向鸭子嘴样式,选装进出水口球阀样式,选装前部安装前冲样式。选装后平台带雾炮机和不带雾炮机样式,选装罐体左右两边不带管道箱结构样式,选装上绿化浇灌系统样式,选装下喷雾装置样式,选装前置电子炮样式。选装后对冲样式,选装选装车辆正左侧、正右侧外观结构样式,选装正后部结构样式,选装小平台结构样式,选装大平台结构样式,选装喷雾机外观样式,选装电子炮样式,选装正后部高炮外观样式,选装正后下部带喷淋装置样式。选装炮筒样式。选装驾驶室样式。选装驾驶室样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1250GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5850+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	1910/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1820/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCS06270-60		6234	199
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176

YCS06245-60A B6.2NS6B230 B6.2NS6B290 B6.2NS6B320	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6234 6200 6200 6200	180 169 213 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北新盛环卫科技有限公司	**企业网址**	