中卓时代牌 ZXF5180GXFAP50/ST6 型压缩空气泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中卓时代牌	公告批次	411
产品名称	中卓时代牌 ZXF5180GXFAP50/ST6 型压缩空气泡沫消防车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	0.3/0.7/4 等
额定质量(kg)	5000	外形尺寸(mm)	8850×2550×3550
整备质量(kg)	12325	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+7	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1450/2425/1725/2425
轴荷(kg)	6200/11800	最高车速(km/h)	110
备注:	罐体总容积为 5.000 立方米,水罐容积:4.000 立方米,为“L”形罐体,水罐前端尺寸:1290×1450×1600mm,水罐后端尺寸:960×1450×850mm,A 类泡沫液罐容积:0.300 立方米,A 类泡沫液罐尺寸:960×435×750mm,B 类泡沫液罐容积:0.700 立方米,B 类泡沫液罐尺寸:960×1015×750mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:465mm。一种前伸:275mm,一种无前伸。EBS 生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 EBS3。主要专用装置有压缩空气泡沫系统、消防泵、消防炮、绞盘和照明系统。选装不同型号的压缩空气泡沫系统、照明系统。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5206N501GF1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5000 等		
轮胎规格	315/80R22.5/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	2/3+2/3/3+2/3/9+8 等	前轮距(mm)	1998/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.33-60		6870	240
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
MC07.27-60		6870	202
WP7.270E61	中国重型汽车集团有限公司	7470	199
WP8.350E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
WP7.300E61		7470	220
WP7H320E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07.27-61	潍柴动力股份有限公司	6870	202
MC07H.35P-61		7360	258
MC05H.26-61	潍柴动力股份有限公司	4910	191
MC07.29-61		6870	213

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京中卓时代消防装备科技有限公司	**企业网址**	