福田牌 BJ5108XLC-F3 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	405
产品名称	福田牌 BJ5108XLC-F3 型冷藏车		
总质量(kg)	9990	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4995	外形尺寸(mm)	长 7445/6995；宽 2340/2440/2550 等；高 3080/3280/3480 等
整备质量(kg)	4800	货厢尺寸(mm)	长 5500/5100/4610 等；宽 2200/2300/2450；高 1900/2100/2300
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11/16/13	前悬/后悬(mm)	1130/2115/1130/2065
轴荷(kg)	3600/6390	最高车速(km/h)	105
备注：	1.选装液压尾板,液压尾板质量 450kg,尾板收起时水平长度为 295mm;2.ABS 型号及厂家对应关系:气刹:ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 系统型号:FBS-A1,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司.3.F3.8NS6B156 发动机最大净功率为 112kw.F3.8NS6B170 发动机最大净功率为 122kw.F4.5NS6B220A 发动机最大净功率为 159kw.4.选装导流罩,选装前围及前部灯具,选装排半驾驶室.5.3800mm 轴距时,单排驾驶室对应货箱内部长度 5040mm,排半驾驶室对应货箱内部长度 4610mm;4200mm 轴距时,单排驾驶室对应货箱内部长度 5500mm,排半驾驶室对应货箱内部长度 5100mm.6.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板 B-1.5/20.后下部防护装置材料为 610L,后下部防护装置截面尺寸 120×70mm,离地高度 410mm,430mm,445mm,470mm,485mm,与车架采用螺栓连接.7.F3.8NS6B156 发动机对应油耗值:16.5L/100km.F3.8NS6B170 发动机对应油耗值:16.5L/100km.F4.5NS6B220A 发动机对应油耗值:17.2L/100km。8.货厢顶部封闭,不可开启,可选装同等功率制冷机组,选装冷藏货箱内部结构.选装尾部标识.选装双腔油箱.选装新前围风格,选装整体后视镜,选装左/右两侧单/双侧开门,选装无侧开门货厢风格,选装货箱内部挂钩及导轨结构,选装同等功率制冷机组.货箱材质:聚氨酯、玻璃钢、热塑板、不锈钢、铝板形成的复合材料.选装 LOGO 标识.选装前格栅风格.选装同功率不同风格制冷机组.选装前部标识.选装新前部标识.选装遮阳罩.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1108VEJED-F3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3800/4500		
轮胎规格	8.25R16LT 16PR/235/75R17.5 14PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/6+1/9+7/3/8+6 等	前轮距(mm)	1705/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1680/1800/1615
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115

F3.8NS6B170 F4.5NS6B220A	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 4500	125 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	