时风牌 SSF1046HDJ44-Y 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	时风牌	公告批次	411
产品名称	时风牌 SSF1046HDJ44-Y 型载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1800/1735	外形尺寸(mm)	长 5990/5945/5470 等；宽 2145/2050/2090 等；高 2350/2420/2320 等
整备质量(kg)	2565	货厢尺寸(mm)	长 4090/3720/3600 等；宽 1950/1910/1870 等；高 400/430/550 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17/20/20	前悬/后悬(mm)	1135/1555/1135/1510/1135/1425 等
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	90
备注：	防护装置材质为 Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为 130×30,离地高度为 470、440、420、400、350mm;ABS 系统型号/厂家:XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;选装排半驾驶室;选装新前围和前部灯具;选装不同外观的货箱;外形尺寸长-轴距-后悬对应关系:5990-3300-1555,5945-3300-1510,5470-2910-1425,5145-2650-1360,5885-3300-1450,5520-3000-1385,5520-3150-1235,5520-2910-1475,5300-2910-1255,5670-3000-1535,5670-3150-1385 单位为 mm；外形尺寸宽与货箱内部尺寸宽对应关系:2145-2050,2050-1950,2000-1910,1950-1870,2200-2100,单位为 mm;D25TCIF1、CA4DB1-11E6、WP2.3NQ130E61 发动机对应油耗值为 11.3、11.4、11.4L/100km;选装前围部件不同外观;选装不同外观货箱;选装尿素箱、催化器不同外观和位置;选装气罐不同位置;选装油箱不同外观和位置;选装前挡泥板不同外观;整备质量对应无备胎、无灭火器、有随车工具;货箱材质为 Q235 或 510L,货箱重量为 390、410、430、450kg;选装部件不同外观和位置;选装货箱不同外观等;CA4DB1-13E6 发动机对应油耗值为 11.4L/100km;选装驾驶室顶部不同外观;货箱 4180mm×2100mm×400mm 对应重量为 390kg,材质为 Q235/HC380LA(边板 1.0mm,底板 2.0mm);选装货箱不同外观;YN25PLUS160A 发动机对应油耗值为 11.4L/100km;选装侧防护;选装不同外观;选装新前围和前部灯具,选装驾驶室部件不同外观和位置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 CA4DB1-11E6 WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份主有限公司	2499 2207 2289 2207 2499	110 81 96 95 114
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东时风商用车有限公司	**企业网址**	