程力威牌 CLW5090TWC6 型污水处理车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	397
产品名称	程力威牌 CLW5090TWC6 型污水处理车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7100/6588；宽 2320；高 3050
整备质量(kg)	8905	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12/21/13	前悬/后悬(mm)	1130/2170/1130/2150/1230/2070 等
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	103
备注:	该车专用装置名称:真空泵,高压泵,排污泵等;厢体顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接,后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7100/3800/2170,6588/3308/2150;7100/3800/2070,6588/3600/1858,6588/3600/1758,随底盘选装驾驶室,选装外形以及内部专用装置;ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,扩展内部专用装置,随底盘选装新款驾驶室。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1095SJ8CD2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3800/4400 等		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9/6/6+5 等	前轮距(mm)	1745/1760/1521 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1630/1650 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
NV30-C6G		2968	115
Q28-130E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	96
D4.0NS6B160	安徽全柴动力股份有限公司	4000	118
NV30-C6D		2968	120
D30TCIF1	东风康明斯发动机有限公司	2977	125
YCY24140-60		2360	103
ZD30D16-6N	东风朝阳朝柴动力有限公司	2953	120
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
Q28-156E60		2800	115
CA4DB1-13E6	广西玉柴机器股份有限公司	2207	95
YCY24155-61A		2360	113
YN25PLUS160B	东风轻型发动机有限公司	2499	114
D2.5NS6B185H	昆明云内动力股份有限公司	2498	136
Q25D-162E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
	中国第一汽车集团有限公司		

	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	