福龙马牌 FLM5181GQXDFBEV 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	376
产品名称	福龙马牌 FLM5181GQXDFBEV 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.15/8.61
额定质量(kg)	8615/8155	外形尺寸(mm)	长 8515/9235/8965；宽 2520；高 2800
整备质量(kg)	9190/9650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/16/12/16	前悬/后悬(mm)	1430/1785/2350/1585/1880/1785
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100/89
备注:	电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS 型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;仅选用 5300mm 轴距;该车有三种配置:配置 A 无选装时,罐体外形:长轴×短轴×长度(mm):2258×1298×4200,罐体有效容积:8.61 立方米,罐体总容量 9.04 立方米;配置 B 选装前喷架时,罐体外形长轴×短轴※长度(mm):2258×1298×4000,罐体有效容积:8.15 立方米,罐体总容量 8.56 立方米;配置 C 选装前自动水炮时,罐体外形:长轴×短轴×长度(mm):2258×1298×4200,罐体有效容积:8.61 立方米,罐体总容量 9.04 立方米;各配置整备质量(kg)/载质量(kg)/整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/接近角(°)/有效容积(立方米)如下:配置 A:9190/8615/8515/1430/1785/15/8.61;配置 B:9650/8155/9235/2350/1585/12/8.15;配置 C:9190/8615/8965/1880/1785/15/8.61.以上三种配置均可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置; 3、加宽平台;4、下水道疏通装置;5、左右侧浇花装置;6、后部作业指示灯;7、选装右侧防尘罩 1;8、选装右侧防尘罩 2;9、选装电驱水泵装置;10、选装左侧防尘罩、11、选装右侧防尘罩 3;配置 B 可选装:1、左侧自动水炮;2、右侧自动水炮;以上 13 种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;侧防护装置的材料材质:铝合金;连接方式为螺栓连接;后防护装置的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×240;后部防护装置的离地高度 480mm;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用.随底盘选装驾驶室前扰流板、前雾灯、卧铺装饰板,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;随底盘选装限速装置,限速 89km/h.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GEVJ5	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5000/5300		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8	前轮距(mm)	1880/1920
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103	苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司	0 0	160 160

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	